

D4-260




Tekniska Data

Motorbeteckning	D4-260 I
Vevaxeleffekt, kW (hk)	191 (260)
Propelleraxe effekt, kW (hk)	186 (253)
Varvtal, r/min	3500
Cylindervolym, l	3.7
Antal cylindrar	4
Cylinderdiameter/slaglängd, mm	103/110
Kompressionsförhållande	17.5:1
Torrvt med HS63AE, kg	558
Utväxling HS63AE	2.52:1, 2.04:1, 1.56:1
Utväxling HS63IVE	2.48:1, 1.99:1, 1.56:1
Utväxling ZF63	2.78:1
Emissionsuppfyllnad	IMO NOx, EU RCD, US EPA Tier 3
Effektninställning	R5*

Tekniska data enligt ISO 8665. Bränslets undre värmevärde är 42700 kJ/kg och täthet 840 g/liter vid 15°C. Handelsbränsle kan avvika från denna specifikation, vilket påverkar effekt och bränsleförbrukning.

*R5. För fritidsbåtar och kan användas för högfarts, planande båtar i kommersiell sjöfart



**VOLVO
PENTA**

D4-260

Teknisk beskrivning:

Motor och block

- Cylinderblock och topplock av gjutjärn
- Kombinerad förstärkningsram i blockets undersida och balansaxlar
- 4-ventilsteknik med hydraulisk ventilspelsjustering
- Dubbla överliggande kamaxlar
- Oljekylta kovar med två kompressionsringar och en oljeskraping
- Integrerade cylinderfoder
- Utbytbara ventilsäten
- Femlagrad vevaxel
- Transmissionsdrivning i bakkant

Motorupphängning

- Elastisk motorupphängning

Smörjsystem

- Lätt utbytbar separat fullflödes- och bypassoljefilter
- Sjövattenkyld rörljekylare

Bränslesystem

- Common rail bränsleinsprutningssystem

- Kontrollenhet för att styra insprutningen
- Finfilter med vattenavskiljare

Insugnings- och avgassystem

- Luftfilter med utbytbar insats
- Vevhusgaserna returneras in i luftfiltret
- Avgaskrök eller avgasriser
- Färskvattenkyld turbo
- Förlust av sjövatten alarm

Kylsystem

- Thermostatreglerad färskvattenkylining
- Rörvärmeväxlare med separat stor expansionstank
- Kylsystem förberett för varmvattentagg
- Lättåtkomlig impellerpump

Elsystem

- 12V tvåpoligt elsystem
- 115A generator, anpassad för marint bruk, försedd med Zener-dioder för att skydda hela systemet från spänningstoppar samt integrerad laddningsregulator med batterisensorkabel för maximal användning av generatorn
- Säkringar med automatisk återställning

- Extra stoppknapp

Instrument/reglage

- Kompletta instrument/displaypaket, inklusive e-key, den elektroniska nyckeln från Volvo-Penta
- Elektroniskt reglage för växling och gas
- Plugg-in-kablage

Backslag



- Anpassat "drop center" och 8° nedvinkelning för kompakt installation och liten propeller-axelvinkel. V-drive finns också att tillgå.
- Snedskurna koniska kuggar som ger tydlig gång i alla fartområden
- Hydraulisk koppling för mjuk växling
- Elektrisk växling med elektromagnetiska ventiler
- Vid segling kan propelleraxeln rotera 24 timmar utan att motorn behöver startas för smörjning
- Sjövattenkyld oljekylare

Tillval

Kit för U.S.C.G./MED (SOLAS)

Måttuppgifter D4-260/HS63AE

Ej för installation



Mer information

Kontakta din närmaste Volvo Penta-återförsäljare för mer information om Volvo Penta-motorer och extrautrustning/tillbehör eller besök www.volvpenta.com



Ladda ner vår Dealer Locator App för lokalisering av Volvo Penta-återförsäljare för din iPhone eller Android

**VOLVO
PENTA**

AB Volvo Penta

SE-405 08 Göteborg, Sweden
www.volvpenta.com

Alla modeller, standardutrustning och tillbehör finns inte tillgängliga i alla länder. Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Den illustrerade motorn kan avvika något från standardspecifikationen.