

# Serviceschema Serviceprotokoll

**VOLVO  
PENTA**

KAD44P-A, KAD44P-B, KAD44P-C, KAMD44P-A, KAMD44P-B,  
KAMD44P-C, KAD300-A, KAMD300-A

Båt:	<b>Motorserienummer</b>
	Singelinstallation:
Kund:	Babords motor:
	Styrbords motor:
	<b>Drev/backslag serienummer</b>
	Singelinstallation:
	Babords sida:
Motorprodukt nummer:	Styrbords sida:
Driftstimmar (tim.):	Produktnummer:

## Checklista

	Kontrollera	Fyll/ Smörj	Justera/ Dra åt	Rengör	Byt/ Ersätt	Service för förlängd skydd
<b>Första serviceinspektion, efter 20-50 timmar*</b>						
Oljenivå kraftöverföring	●					
Kylvätskenivå och frostskyddsblandning	●					
Sjövattenfiltret	●			●		
Vätskenivå Power Trim	●					
Vätskenivå servostyrning	●					
Spänn samtliga drivremmar	●					
Funktion instrumentpanel	●					
<b>Starta och varmkör motorn</b>						
– Hydrauliskt backslag oljenivå						
– Vatten/olja/bränsleläckage runt motor och kraftöverföring	●					
– Servostyrning och Power Trim, funktion och läckage						
– Att inga felkoder är utlösta (diagnosverktyg)						
– Onormala motor-/transmissionsljud						
<b>Stanna motorn</b>						
– Olja och filter		●			●	
<b>Starta om motorn</b>						
– Oljetryck och oljeläckage	●					
<b>Var 20-50:e timme / minst en gång per år</b>						
DPX drev, olja					●	
Kompressor oljenivå	●					
<b>Var 50:e timme / minst en gång per år</b>						
Lager styraxel (DP drev)		●				
<b>Var 100:e timme / minst en gång per år</b>						
Motorolja och oljefilter <sup>1)</sup>					●	●

<sup>1)</sup> Oljebytesintervallen varierar beroende på motoroljekvalitet och bränslets svavelhalt. Se Servicebulletin 17-5-6 eller Instruktionsbok

\* eller inom 180 dagar efter leveransdatum, eller slutet av första säsongen, vilket som först inträffar.

fortsättning...

# Checklista

	Kontrollera	Fyll/ Smörj	Justera/ Dra åt	Rengör	Byt/ Ersätt	Service för förlängt skydd
<b>Var 200:e timme / minst en gång per år</b>						
Vevhusventilationsfilter.					●	●
Luftfilter					●	●
Avgasrör (kontroll av korrosion), avgassystemets skick	●					●
Drivremmar, skick och spänning	●					●
Kompressor, oljenivå	●					●
Power Trim nivå hydraulvätska	●					
Servostyrning nivå hydraulvätska	●					
Sjövattenpump, impeller	●					●
Skyddsanoder. Laddluftkylare, värmeväxlare.	●					●
Bränslefilter / bränsleförfilter.					●	●
Backslag, olja och filter					●	●
Drev, olja					●	●
Drev, avgasbälg	●					●
Drev, drivknutsbälg					●	●
Lackering				●		●
DP-drev. Skruvar styrhjälm, moment	●					
Drev, drivknut	●					
Skyddsanoder, drev	●					
Inspektion av avgasslang och kylvattenslangar. – Slangar/rör, anslutningar och slangklämmor	●					●
Skicket på alla gummislangar. Slangklämmor	●		●			●
Hydrauliska slangar och kopplingar (läckage, slitage, sprickor, åldrande)	●					●
<b>Var 200:e timme</b>						
EVC-system (diagnosverktyg)	●					●
Ventilspeil	●		●			
Turbo	●			●		
<b>Vartannat år</b>						
Kylvätska.					●	
DP-drev. Drivknutsbälg, avgasbälg					●	
<b>Var 500:e timme / minst en gång vart 5:e år</b>						
Backslag. Propelleraxeltätning					●	
Turbo	●			●		
Trim/styrcylindrar, slangar, hydraulslangar. Läckage	●					

fortsättning...

Checklista

	Kontrollera	Fyll/ Smörj	Justera/ Dra åt	Rengör	Byt/ Ersätt	Service för förlängt skydd
Var 500:e timme / minst en gång vart femte år						
Drivremmar					●	
Drivrem, kompressor					●	
Kompressor, olja					●	
Värmeväxlare	●			●		
Laddluftkylare	●			●		
Kablar och tätningar	●				●	
Avgasslang och kylvattenslangar	●					
Slangar/rör, anslutningar och slangklämmor	●					
Var 600:e timme						
Insprutare	●					

☐ Garantireparationer .....

☐ Kampanjnummer .....

[illegible]

Totalt antal arbetstimmar (tim.): .....

Namn: .....

Signatur: .....

Datum: .....

Återförsäljarens stämpel

7747824 10-2006